



MÁQUINAS LOBPREIS

De Lobpreis Hugo

Av. Brig. Juan M. de Rosas 2781 - (1754) San Justo - Pcia. Buenos Aires - Argentina
(54-11) 4484-3733 / 4651-4773 - maquinas@lobpreis.com.ar - www.lobpreis.com.ar

07/10

Código: 13 0168 /13 0169 / 13 0170

RECTIFICADORA PARA TORNO MOLINARO

Modelos: M 0,5 - ML 0,75 - MG 1

Características:

Motor trifásico 380V, 2850 RPM, 0,5HP/ 0,75HP/ 1 HP, con llave.

Husillo con rodamientos de doble hilera de bolas y correa antivibratoria Chiarino.

Velocidad de 4500 RPM con piedra de 5" x 1/2" para rectificado exterior, modelo M 0,5.

Velocidad de 3800 RPM con piedra de 6" x 5/8" ó 3/4" p/ rectificado exterior, modelos ML 0,75 y MG 1.

Velocidad de 7500 RPM con piedra de hasta 2" para rectificado interior, todos los modelos.

Para rectificado interior se utiliza el manguito para piedras de hasta 2" que se envía como accesorio.

Apta para rectificado interior de rosca sin-fin.

Adaptable a cualquier tipo de torno.

