



## **AGUJERADORA-FRESADORA DE COLUMNA, marca BEMATO, modelo RF-400 C2F (mesa en cruz)**

### **Características técnicas:**

Capacidad de perforado en fundición gris .....	40 mm
Capacidad de perforado en acero.....	32 mm
Capacidad de roscado.....	16 mm
Capacidad de fresado (planeado).....	76 mm
Capacidad de fresado (ranurado).....	20 mm
Accionamiento del husillo: Poleas escalonadas.	
Superficie de la mesa en cruz.....	585 x 190 mm
Ranuras "T" de la mesa .....	14 mm
Carrera longitudinal de la mesa .....	320 mm
Carrera transversal de la mesa.....	180 mm
Distancia de centro de husillo a columna.....	202 mm
Distancia máxima de frente de husillo a mesa.....	674 mm
Distancia máxima de frente de husillo a base.....	1250 mm
Doce (12) velocidades de husillo, con correas .....	100-2080 RPM
Cono del husillo .....	Morse 3
Carrera del husillo.....	130 mm
Diámetro de la camisa del husillo .....	76 mm
Tres avances automáticos del husillo .....	0,07-0,12-0,18 mm/vuelta
Movimiento giratorio del cabezal sobre columna .....	360°
Diámetro de la columna .....	115 mm
Altura total de la máquina .....	1845 mm
Medidas de la base.....	648 x 412 x 128 mm
Motor de accionamiento, 3 x 380 Volt.....	2 HP
Llave inversora para motor	
Peso neto.....	300 Kg

### **Accesorios normales y opcionales entregados con la máquina:**

- Mandril para brocas, 0 a 16 mm., con llave.
- Espiga con cono Morse 3, para mandril.
- Árbol porta fresas corto con cono Morse 3, Ø 25,40 mm.
- Tornillo tensor superior.
- Cuña extractora.
- Llaves de servicio.

