



# MÁQUINAS LOBPREIS

De Lobpreis Hugo

Av. Brig. Juan M. de Rosas 2781 - (1754) San Justo - Pcia. Buenos Aires - Argentina  
(54-11) 4484-3733 / 4651-4773 - maquinas@lobpreis.com.ar - www.lobpreis.com.ar

01/09

Código: 01 0035/ 01 0036

## FRESADORA-AGUJERADORA DE BANCO

Marca **BEMATO**, mod. **RF-40** y **RF-40N2F**

### Características técnicas:

Capacidad de perforado en acero .....	32 mm
Capacidad de perforado en fundición gris .....	40 mm
Capacidad de fresado (planeado).....	100 mm
Capacidad de fresado (ranurado).....	32 mm
Capacidad de roscado.....	22 mm
Superficie de la mesa .....	730 x 210 mm
Carrera longitudinal de la mesa .....	410 mm
Carrera transversal de la mesa.....	215 mm
Ranuras "T" de la mesa.....	16 mm
Distancia de centro de husillo a columna.....	260/230 mm
Distancia máxima de frente de husillo a mesa.....	470 mm
12 - Doce velocidades de husillo (opcional).....	90-3040 RPM
Cono del husillo .....	Morse 3
Carrera del husillo.....	130 mm
Diámetro de la camisa del husillo (templada) .....	75 mm
Inclinación del cabezal de husillo, derecha o izquierda .....	180 °
Movimiento giratorio del cabezal sobre columna .....	360 °
Diámetro de la columna.....	115 mm
Altura total de la máquina .....	1100 mm
Altura del pedestal opcional.....	760 mm
Largo total de la máquina .....	1100 mm
Ancho total de la máquina .....	800 mm
Motor de accionamiento, 3 x 380 Volt.....	1 HP
Llave inversora para motor.	
Peso neto total.....	270 Kg.

### Características técnicas del modelo RF-40N2F:

3 - Tres avances automáticos del husillo:.....	0,10-0,18-0,26 mm/vuelta
Carrera del husillo:.....	140/110 mm

### Accesorios normales de la máquina:

- Vástago con cono Morse 3, para mandril.
- Árbol portafresas corto con cono Morse 3, Ø 25,40 mm.
- Barra tensora para herramientas.
- Cuña extractora.

