



03/12

380V: Código 01-0132

220V: Código 01-0133

TORNO PARALELO ML, modelo C0632C

Características técnicas:

| | |
|---|-------------------------|
| Volteo máximo sobre bancada | 330 mm |
| Volteo máximo sobre carro | 190 mm |
| Volteo máximo sobre escote | 470 mm |
| Distancia máxima entre puntas | 1080 mm |
| Ancho de bancada | 180 mm |
| Nariz del husillo | D1-4 |
| Diámetro interior del husillo | 38 mm |
| Cono del husillo | Morse No. 5 |
| 18 Velocidades del husillo | 65-1810 RPM |
| Diámetro de camisa de la contrapunta | 32 mm |
| Recorrido del carro longitudinal | 900 mm |
| Recorrido del carro transversal | 130 mm |
| Recorrido del charriot | 75 mm |
| Cono de la contrapunta | Morse No.3 |
| Recorrido del husillo de la contrapunta | 100 mm |
| Paso del tornillo patrón | 3 mm |
| 32 pasos en milímetros | 0,4-7 mm |
| 35 pasos en pulgadas | 4-60 fil/pulg |
| 40 avances automáticos longitudinales | 0,053 – 1,29 mm/vuelta |
| 40 avances automáticos transversales | 0,011 – 0,276 mm/vuelta |
| Potencia del motor principal, 3x380V o 1x220V | 2HP |
| Potencia del motor de la electrobomba | 0,055 HP |
| Peso neto sin embalaje | 520 Kg. |
| Espacio requerido | 1730x730x1320 mm |

Accesorios normales y opcionales provistos con la máquina:

- 1 Freno para husillo del cabezal.
- 1 Equipo de refrigeración completo con electrobomba.
- 1 Plato de 3 mordazas autocentrantes, diámetro 160 mm.
- 1 Plato de 4 mordazas independientes, diámetro 200 mm.
- 1 Plato plano, diámetro 254 mm.
- 1 Luneta fija.
- 1 Luneta móvil.
- 1 Lámpara de trabajo halógena.
- 1 Reloj para roscas.
- 1 Cono de reducción del husillo, Morse N° 5/3.
- 2 Puntos fijos Cono Morse N° 3.
- 5 engranajes de recambio
- 1 Juego de llaves de servicio.
- 1 Protección trasera contra salpicaduras.
- Bancada templada y rectificada.
- Tablero eléctrico completo.
- 1 Manual de instrucciones y lista de repuestos.

